

Nummer **10-0728-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ KT13-8018
 Hersteller Keskin Tuning

Auftraggeber Keskin Tuning
 Landzungenstraße 5-7
 68159 Mannheim
 QA 05 113 9114

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell KT13
 Typ KT13-8018
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
DB	KT13-8018 DB/Ø66,5xØ57,1	5/112/57,1	30	700	2100	7/2010
DB	KT13-8018 DB/Ø66,5xØ57,1	5/112/57,1	42	700	2100	7/2010
DB	KT13-8018 DB/ohne Ring	5/112/66,6	30	700	2100	7/2010
DB	KT13-8018 DB/ohne Ring	5/112/66,6	42	700	2100	7/2010
W4	KT13-8018 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	42	700	2100	7/2010
W4	KT13-8018 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	42	700	2100	7/2010
W4	KT13-8018 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	42	700	2100	7/2010
W4	KT13-8018 W4/N24 Ø72,6xØ66,6	5/114,3/66,6	42	700	2100	7/2010
W4	KT13-8018 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	42	700	2100	7/2010

Kennzeichnung

Herstellerzeichen KESKIN GERMANY
 Radtyp und Ausführung KT13-8018 (s.o.)
 Radgröße 8Jx18H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen W
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/114,3	205/35R18	42	700

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/114,3	285/60R18	42	700

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 11,28 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Wuxi, China ab April 2010 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Pulverbeschichtete Sonderräder mit 5 Doppelspeichen und Edelstahlblende am äußeren Felgenhorn.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Nummer **10-0728-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ KT13-8018
Hersteller Keskin Tuning

Anlagen

Beschreibung	-	18.06.2010
Radzeichnung	LZ425 Bl.1+2	03.02.2010
	mit Änderung vom	20.02.2010

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 24. August 2010



Messemer

00154596.DOC