

Nummer 05-0853-A12-V01  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ KT8 7015  
 Hersteller Keskin Tuning

**Auftraggeber** Keskin Tuning  
 Landzungenstraße 5-7  
 68159 Mannheim

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell KT8  
 Typ KT8 7015  
 Radgröße 7Jx15H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
Y1	KT8 7015 Y1/N05 Ø63,4xØ57,1	4/100/57,1	25	560	1935

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen Keskin  
 Radtyp und Ausführung KT8 7015 (s.o.)  
 Radgröße 7Jx15H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Giessereikennzeichen EXC  
 Herkunftsmerkmal -  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Schraube M12x1,5	Kegel 60°	110	28
S02	Mutter M12x1,5	Kegel 60°	100	-

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz (Gutachten Nr. 050853) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Opel  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Audi 80 81 A 875/1,/2	40-92	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K44 K49 K50 M01 X83 S01
	40-92	205/50R15		
	40-92	215/45R15		
Opel Ascona Ascona B 9668,/1	Alle	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K50 M01 V15 S02
	Alle	195/55R15		
	Alle	205/50R15	K42	
	Alle	205/55R15	K42 K44	
	Alle	215/45R15		
	Alle	215/50R15	K42 K44 R03	
Opel Kadett C Kadett-C 8855,/1,/2;8853;8854 ;A124,/1;A125,/1;885 6,/1,/2	Alle	185/55R15	G01 M14	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19
	Alle	195/50R15		
	Alle	205/50R15	R03	
	Alle	215/45R15	K45	K41 K42 K43 K44 K50 M01 V15 S02
Opel Manta Manta B-CC A866,/1	Alle	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K50 M01 V15 S02
	Alle	195/55R15		
	Alle	205/50R15	K42	
	Alle	205/55R15	K42 K44	
	Alle	215/45R15		
	Alle	215/50R15	K42 K44 R03	
Opel Manta A Manta A, A-L 7377,/1;7376,/1	Alle	195/50R15	K41 K42	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 A21 K49 M01 V15 S02
	Alle	195/55R15	K41 K42	
	Alle	215/45R15	K41 K42	
Opel Manta B Manta B 9669,/1,/2	Alle	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K50 M01 V15 S02
	Alle	195/55R15		
	Alle	205/50R15	K42	
	Alle	205/55R15	K42 K44	
	Alle	215/45R15		
	Alle	215/50R15	K42 K44 R03	
Opel Rekord Rekord E A471,/1,/2	Alle	195/60R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A14 A19 M01 S02
	Alle	205/60R15		
Seat Arosa 6H, 6HS e1*95/54*, 98/14*0049*.. e9*98/14*0037*..	37-74	195/45R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K49 K50 M01 S01
	37-74	195/50R15	G01 K56	
	37-74	205/45R15	K56	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Seat Cordoba 6K/C G613	44-95	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	44-95	195/45R15		A06 A08 A09
	44-95	195/50R15		A12 A14 A19
	44-95	205/45R15		K41 K42 K45
	44-95	215/45R15		K49 M01 S01
Seat Cordoba/Ibiza 6K e9*93/81*0001*.. e9*98/14*0001*..	37-115	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	37-115	195/45R15		A06 A08 A09
	37-115	195/50R15		A12 A14 A19
	37-115	205/45R15		B03 Car Flh
	37-115	215/45R15		K41 K42 K45 K49 K56 M01 Sth S01
Seat Ibiza 6K G406	33-110	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	33-110	195/50R15		A06 A08 A09
	33-110	205/45R15		A12 A14 A19
	33-110	215/45R15		K41 K42 K45 K49 M01 S01
Seat Toledo 1L F763, e9*95/54*0021*..	47-110	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	47-110	195/50R15		A06 A08 A09
	47-110	205/45R15		A12 A14 A19
	47-110	215/45R15		K41 K42 K45 K49 K56 M01 X83 S01
Skoda Felicia 791 G952, e11*93/81*0011*..	40-55	195/45R15		A02 A04 A05
	40-55	195/50R15	G01	A06 A08 A09
	40-55	205/45R15		A12 A14 A19
	40-55	215/45R15	G01	K41 K42 K49 K50 M01 S01
Skoda Felicia 795 H110, e11*93/81*0019*..	40-55	195/45R15		A02 A04 A05
	40-55	195/50R15	G01	A06 A08 A09
	40-55	205/45R15		A12 A14 A19
	40-55	215/45R15	G01	K41 K42 K49 K50 M01 S01
VW Corrado 53l E664, /1	79-118	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	79-118	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K45 K49 K50 K56 M01 VW4 S01
VW Golf 155 B042, /1, /2	37-82	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	37-82	195/50R15		A06 A08 A09
	37-82	205/45R15		A12 A14 A19
	37-82	215/45R15		K41 K42 K44 K49 K50 M01 X70 X83 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Golf 1E e1*96/79*0070*.. e1*98/14*0070*..	55-85	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05
	55-85	195/50R15		A06 A08 A09
	55-85	205/50R15	K41	A12 A14 A19
	55-85	215/45R15		K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Golf 1EXO G407	55-85	185/55R15	M14 R37	A02 A04 A05
	55-85	195/50R15		A06 A08 A09
	55-85	205/50R15	K41	A12 A14 A19
	55-85	215/45R15		K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Golf 1HX1 G156, e1*93/81*0004*..	66	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	66	195/50R15		A06 A08 A09
	66	205/50R15	K41	A12 A14 A19
	66	215/45R15		K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Golf 1HXOF F894	40-85	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	40-85	195/50R15		A06 A08 A09
	40-85	205/50R15	K41	A12 A14 A19
	40-85	215/45R15		K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Golf / Vento 1H e1*96/79*0068*..	44-85	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	44-85	195/50R15		A06 A08 A09
	44-85	205/50R15	K41	A12 A14 A19
	44-85	215/45R15		K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Golf, Jetta 19E D186, /1, /2	33-102	185/55R15	R70	A02 A04 A05
	33-102	205/45R15		A06 A08 A09
	33-118	195/50R15		A12 A14 A19
	33-118	205/50R15	G23	K41 K42 K43
	33-118	215/45R15		K44 K49 K50 M01 VW4 X83 S01
VW Golf, Jetta 19E-299 E083	66-118	195/50R15		A02 A04 A05
	66-118	205/50R15	G23	A06 A08 A09
	66-118	215/45R15		A12 A14 A19
	66-72	185/55R15	R70	K41 K42 K43
	66-72	205/45R15		K44 K49 K50 M01 VW4 X83 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Golf, Jetta I 17 9138, /1, /2	37-81	185/55R15	R70	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K44 K49 K50 M01 VW4 X70 X83 S01
	37-81	195/50R15		
	37-81	205/45R15		
	37-81	215/45R15		
VW Golf, Jetta I 17CK A123	37	185/55R15	R70	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K44 K49 K50 M01 X70 X83 S01
	37	195/50R15		
	37	205/45R15		
	37	215/45R15		
VW Golf, Vento 1HXO F804	40-55	185/55R15	R70	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K45 K49 K50 K56 M01 S01
	40-85	195/50R15		
	40-85	205/50R15	K41	
	40-85	215/45R15		
VW Lupo 6X, 6E e1*97/27,98/14, 2001/116* 0085,0114*..	37-77	195/45R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K49 K50 M01 N3L S01
	37-77	195/50R15	G01 K56	
	37-77	205/45R15	K56	
VW Passat 32B B870, /1	40-100	195/50R15	R37 T82	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K43 K49 K50 M01 X83 S01
	40-100	195/55R15		
	40-100	205/50R15		
	40-100	215/45R15	T84	
	40-100	215/50R15		
VW Passat 32B-299 D522	64-100	195/50R15	R37 T82	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K42 K43 K49 K50 M01 X83 S01
	64-100	195/55R15		
	64-100	205/50R15		
	64-100	215/45R15	T84	
	64-100	215/50R15		
VW Passat 35l E657, /1	50-100	195/55R15	T84	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K45 K46 K49 K50 K56 M01 S01
	50-100	205/50R15		
	50-100	215/50R15		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Passat 35I-299 E960	85-118	195/55R15	T84	A02 A04 A05
	85-118	205/50R15		A06 A08 A09
	85-118	215/50R15		A12 A14 A19 K41 K42 K45 K46 K49 K50 K56 M01 VW4 S01
VW Polo 6N G774, e1*96/79*0069*.., e1*98/14*0069*..	33-92	195/45R15		A02 A04 A05
	33-92	205/45R15		A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K44 K45 K49 K50 K56 M01 S01
VW Polo, P. Classic 6KV H249, e9*93/81*0008*.., e9*98/14*0008*..	40-81	185/55R15	R70	A02 A04 A05
	40-81	195/50R15		A06 A08 A09
	40-81	205/45R15		A12 A14 A19
	40-81	215/45R15		Car K41 K42 K49 K56 Lim M01 S01
VW Polo/Derby 86C C292, /1, /2	29-85	195/45R15		A02 A04 A05
	29-85	205/45R15	G29	A06 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K43 K44 K46 K49 K50 M01 S01
VW Scirocco 53 9033, /1	37-81	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	37-81	195/50R15		A06 A08 A09
	37-81	205/45R15		A12 A14 A19
	37-81	215/45R15		K41 K42 K44 K49 K50 M01 X70 X83 S01
VW Scirocco 53B C116, /1, /2	40-102	185/55R15	M14	A02 A04 A05
	40-102	195/50R15		A06 A08 A09
	40-102	205/45R15		A12 A14 A19
	40-102	215/45R15		K41 K42 K44 K49 K50 M01 X70 X83 S01

### Auflagen und Hinweise

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

Nummer 05-0853-A12-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ KT8 7015  
Hersteller Keskin Tuning

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindestschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türlich und 5- türlich).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**G23** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 185/55R15 oder 205/50R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

**G29** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 oder 165/70R13 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Nummer 05-0853-A12-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ KT8 7015  
 Hersteller Keskin Tuning

- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.
- M01** Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.
- M14** Folgende Reifen wurden geprüft:
- | Hersteller  | Sommerprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat. | Winterprofiltyp(en) bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bridgestone | ab H                                 | ---                                  |
| Dunlop      | ab H                                 | WinterSport M2                       |
| Continental | ab H                                 | ab H, TS 790                         |
| Goodyear    | Eagle F1, Ventura, NCT3, Vector      | Eagle GW, Ultra Grip 5,-6            |
| Michelin    | MXV2, MXV3A, XGTV                    | ---                                  |
| Pirelli     | P5000, P6000                         | ---                                  |
| Semperit    | M700                                 | M728, Sport-Grip                     |
| Uniroyal    | Rallye 440, 540                      | MS*plus -3, -44, -55                 |
| Yokohama    | A510                                 | ---                                  |
- Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.
- N3L** Bei Fahrzeugausführungen, die unter Ziffer 1, Zeile 2 im Fahrzeugbrief/Schein als verbrauchslimitiert (Ausf. "3 Liter") beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, ist die Verwendung der Rad - Reifenkombination nicht zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.



Nummer 05-0853-A12-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ KT8 7015  
 Hersteller Keskin Tuning

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**R70** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V15** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	175/55R15	195/50R15
Nr. 2	185/55R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 3	195/45R15	215/40R15, 245/35R15
Nr. 4	195/50R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 5	195/55R15	215/50R15
Nr. 6	205/45R15	215/40R15
Nr. 7	205/55R15	225/50R15
Nr. 8	205/60R15	225/55R15
Nr. 9	205/65R15	225/60R15
Nr. 10	215/40R15	245/35R15

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**VW4** Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen der Baureihe G60 (118kW).

**X70** Rad-Reifen-Kombination nur zulässig mit Einbau einer unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern (VW-Teile-Nr. 175809001 SP, VW Motorsport, Ikarusallee 34, 30179 Hannover oder andere bauartgleiche Querstreben).

**X83** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1.

#### Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Nummer 05-0853-A12-V01  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ KT8 7015  
Hersteller Keskin Tuning

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2005.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 1.Juli 2005



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the following text: 'Technologiezentrum Typprüfstelle - Lambsheim', 'Sachverständiger Prüf-Laboratorium', 'EN 45001', and 'TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH'.

Tufan

00082101.DOC